

大阪ガスビルサービスセンター・支所所在地および電話番号

大阪支社 〒550 大阪市西区千代崎3-2-85 TEL(06) 596-3200  
 南部支社 〒590 堺市住吉橋町2-2-19 TEL(0722)98-1131  
 北部支社 〒569 高槻市藤の里町39-6 TEL(0726)71-0961  
 東部支社 〒579 東大阪市稲葉2-3-17 TEL(0729)62-1131  
 兵庫支社 〒850 神戸市中央区東川崎町1-8-2 TEL(078)360-3100  
 京都支社 〒604 京都市中京区烏丸御池梅屋町366 TEL(075)231-8151  
 奈良支社 〒631 奈良市学園北2-4-1 TEL(0742)44-1111  
 和歌山支社 〒640 和歌山市本町1-5 TEL(0734)31-2491  
 兵庫西支社 〒670 姫路市神屋町4-8 TEL(0792)85-2221  
 豊岡支社 〒668 豊岡市三坂町6-57 TEL(0798)23-2221  
 湖南支社 〒526 草津市追分町字荒城880-1 TEL(0775)62-5311  
 彦根支社 〒522 彦根市大東町12-11 TEL(0749)22-3131  
 (長浜営業所) 〒529 長浜市南呉服町3-4 TEL(0748)62-7171  
 本社・ガスビルサービスセンター 〒541 大阪市中央区平野町4-1-2 TEL(06) 202-2221

大阪ガス株式会社


おねがい

ガスくさいときは、ガス元栓を開閉窓を全開にして、(火気に注意して)大阪ガス支社またはサービスショップにご連絡ください。

# ニューベストプロ-16

31-780型 31-784型  
 31-781型 31-785型  
 31-782型 31-786型  
 31-783型 31-787型

型式名 YV1604RC  
 YV1604RGC  
 YV1604RGC  
 YV1604RMC  
 YV1606FC  
 YV1608FC  
 YV1604RXC



31-780型

## 取扱説明書

 大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み  
 のうえ、正しくお使いください。なお、  
 ご不明な点があればお買い求めの販売店  
 にお問い合わせください。

## ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのニュージェットフロー16をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。

## もくじ

- 特徴・機能のご紹介.....1・2・3・4
- 必ずお守りください.....5・6・7
- 各部のなまえと扱いかた.....8・9・10
- 使いかた
  - 初めてお使いいただくときに.....11
  - 給湯 キッチン|洗面所.....12
  - 給湯・シャワー|バスルーム.....13
  - お風呂のしたく.....14
  - お湯はりのしかた.....15
  - 手動追いだきのしかた.....16
  - ちょっとお湯はり(足し湯)のしかた.....17
  - お湯はり予約のしかた.....18・19
  - 現在時刻・予約時刻の合わせ方.....20・21
  - 自動追いだきのしかた.....22
  - お湯はり・追いだきと給湯・シャワーの同時使用.....23
- 凍結予防のしかた.....24・25
- 点検・お手入れ.....26
- 故障かな?と思ったら.....27・28・29・30・31
- 仕様.....32
- アフターサービス.....33

## 特徴・機能のご紹介




### ニュージェットフロー16のお風呂を沸かせる原理

器具本体に組み込まれた熱交換器で高温水をつくり、細い銅管を通じて浴そうに高温水を直接送り込んでお風呂を沸かす、全く新しい方式です。

- 従って
- ①空だきの心配はありません。
  - ②湯アカがたまりません。
  - ③上下の温度差がなく沸きあがります。
- などの数々のメリットがあります。

■給湯能力は余裕の16号/  
■お風呂・給湯・シャワーを  
たっぷりお使いいただけます。



- 適温・適量の自動お湯はりができます/
- お湯はり時間の予約ができます/
- 4時間の間、お風呂を適温に保つ適温キープ機能付きです。


## 特徴・機能のご紹介

### キッチン

#### 給湯

食器の油污れも、おっくうな冬場の洗いものも、暖かいお湯でイッキョに解決！

●キッチンでの給湯のしかたについては



P12 参照




### 洗面所

#### 給湯

寒い朝でも、暖かいお湯で、気持ちをしフレッシュ／一日のはつらつスタート！！

●洗面所での給湯のしかたについては



P12 参照




### バスルーム

#### シャワー

オールシーズン好きなとき、好きなだけたっぷりのお湯で、さわやか全身シャワー！

●バスルームでのシャワーのしかたについては



P13 参照




### バスルーム

#### お湯はり

そろそろみんなが帰る時間、空っぽの浴槽からでも、あつという間のスピードお湯はり！

●お風呂へのお湯はりについては



P16 参照




### バスルーム


#### 手動追いだし

帰りの遅くなったお父さん、ゆるくなったお湯もワンタッチでもとの暖かさに！

●お風呂の手動追いだしについては



P16 参照




### バスルーム

#### 足し湯

ずいぶんお湯が減ってきた、でもご安心、ワンタッチでタププリ湯量に！

●お湯の足し方については



P17 参照



## 特徴・機能のご紹介

### バスルーム


#### お湯はり予約

お湯はり予約しておけば、お好みの時間に、自動的にお湯はりを開始します。うっかり者の奥さんも、これでお風呂の入れ忘れは解消！

●お湯はり予約については



P18 参照



### バスルーム


#### 自動追いだし

適温キープ機能を使えば、お風呂はいつも入り頃！

●お風呂の自動追いだしについては



P22 参照



### キッチン 洗面所


#### お風呂・給湯

お風呂のお湯はり・追いだし実行中でも、給湯は優先してお使いいただけます！

●お風呂と給湯の同時使用については



P23 参照



# 必ずお守りください

## ●使用ガスについてのご注意

### ●使用ガスの確認

器具本体前面右下にはついている銘板(ラベル)に表示するガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。

●都市ガス用ISA

●LPガス用

#### 型式名

#### ガスの種類およびグループ

ガス消費量  
製造年月および製造番号  
製造業者名


●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり都市ガスには、ガスグループの区分があります。

●転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。



## ●使用電源のご注意

この器具はAC100V、60Hz用です。器具の銘板に表示してある電源(電圧・周波数)とお宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。




## ●器具の設置

●器具の設置・工事は、お買い求めの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。



●31-785・786型は屋内設置型ですから、屋外には絶対取り付けないでください。



## 必ずお守りください

### 火災予防について

- 壁や可燃物等から十分離れている場所で！
  - 器具の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。
- ★特に排気口や給排気トップは洗たく物などでおおわないでください。



### やけどのご注意

- 使用中および消火直後は、器具の排気口が高温になっていますので、絶対に手を触れないでください。
- シャワーなど使用後すぐに再度お使いになるときは、手で湯温を確認してからお使いください。(一瞬熱いお湯が出ることがありますのでご注意ください。)




### 用途について

台所・シャワー・洗面などの給湯および風呂のお湯はり・追いだし以外の用途には使用しないでください。

### 落雷のおそれがある時

- 落雷による一時的な過電流で、電子部品が故障することがありますので、雷が発生しているときは、ご使用を中止して、すぐに電源プラグを抜いてください。

- その後、雷が過ぎかかったことを確認してから、電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。



### 市販の補助用具について

この器具の付属品・補助用具以外は使用しないでください。

### 洗剤・入浴剤について

浴そう用洗剤には、酸・アルカリなどを含んだもの、また入浴剤には、イオウ成分を含んだものがあり、風呂アダプタを腐食させることがありますので、ご購入の際には浴そう用洗剤などのご注意文をお読みください。



### 飲用にお使いのとき


器具内に長時間たまった水は、飲用または調理に用いないでください。

### ガス事故防止

- 万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、電気器具に触れたり(スイッチの入、切や電源プラグの抜き差しなど)しないでください。火や火花で引火し爆発事故をおこすことがあります。




- ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元栓を閉め、お買い求めの販売店、またはよりの大阪ガス支社にご連絡ください。



### 停電時の処置

- 停電すると自動的にガスが止まり、燃焼が停止します。
- 再通電してもすべてのスイッチは「切」の状態になっています。11～23ページの「使いかた」にしたがって操作してください。
- お湯はり・追いだし中に停電すると、風呂アダプタから水が流れっぱなしになりますので、給水元栓を閉めてください。
- 時刻・予約時刻ともリセットされますので、通電後20・21ページに従って、再度時刻・予約時刻を合わせてください。



### 断水時の処置

- 断水時は給湯栓を閉め、コントロールの運転スイッチを切っておいてください。
- 再通水したときは、11～23ページの「使いかた」にしたがって操作してください。

### 異常時の処置について

使用中にふだんと違った状態になったときや地震、火災の場合は、すぐ使用をやめて電源プラグを抜き、ガス元栓を閉めてください。

- 詳しくは27～31ページの「故障かな?と思ったら」の項にしたがって処置をしてください。

### 凍結に注意

冬期は、寒冷地だけでなく、暖かい地方でも急な寒波のため器具および配管内の水が凍って、器具や配管を破損することがあります。

- 24・25ページの「凍結予防のしかた」の項にしたがって処置をしてください。

### 日常の点検・手入れ

日常の点検・手入れは、必ず行ってください。

- 詳しくは26ページをお読みください。


### 長期間使用しない場合

必ずガス元栓を閉め、電源プラグを抜いて、25ページの「器具の水を抜く方法」を参照のうえ、水抜きを行ってください。



# 各部のなまえと扱いかた


## メインコントローラ



**※「優先ランプ」って何?**  
 このランプが点灯していると給湯の湯温調節がメインコントローラでできます。ランプ消灯時には、メインコントローラでの湯温調節はできません。風呂コントローラの「給湯・シャワースイッチ」によって切替えることができるようになっています。これは、シャワーご使用中に化から急激な湯温変化をさせないように、安全のために付けられています。



## 風呂コントローラ




▼各部のなまえと扱いかた

各部のなまえ

器具本体

■屋外壁掛設置型




31-780型(壁掛設置タイプ)

■屋外据置設置型




31-787型(据置設置タイプ)

■屋内壁掛設置型




31-785型  
(強制給排気2本管タイプ)



31-786型  
(強制給排気直出しタイプ)

■PS設置式標準設置型



31-781型(PS標準タイプ)

■PS設置式扉内設置型



31-782型(扉内設置タイプ)



31-783型(前方排気延長タイプ)




31-784型(後方排気延長タイプ)


使いかた 初めてお使いいただくときに

●操作前の準備と確認


1 電源プラグをコンセントに差し込む




2 給水元栓を全開にする



3 給湯栓から水の出ることを確認



4 ガス元栓を全開にする



お湯の出しかた

1 運転スイッチを押す



2 給湯栓を開く(点火)




湯温調節のしかた

メインコントローラの優先ランプの点灯確認。



なお、湯温調節表示の数値は、めやすの温度です。


湯温調節スイッチを押す



メインコントローラの優先ランプが消灯しているときは、メインコントローラ側で調節できません。このようなときは、風呂コントローラの給湯・シャワースイッチを押して、メインコントローラ側へ優先を切り替えてください。(また運転スイッチの「切」・「入」でも優先ランプは、メインコントローラに切り替ります)


お湯の止めかた

給湯栓を閉じる(消火)




お湯の出しかた

1 運転スイッチを押す



2 給湯栓を開く(点火)



湯温調節のしかた

風呂コントローラの給湯・シャワーランプの点灯確認。



なお、湯温調節表示の数値は、めやすの温度です。


湯温調節スイッチを押す



風呂コントローラの給湯・シャワーランプが消灯しているときは、風呂コントローラ側で調節できません。このようなときは、給湯・シャワースイッチを押して、給湯・シャワーランプを点灯させてください。

お湯の止めかた

給湯栓を閉じる(消火)






# 使いた お風呂のしたく

## お湯はり量・お湯はり温度の調節


**ご注意**

一度、お好みの(お湯はり量・お湯はり温度)に設定されますと、以後、特に変更される時以外はこの操作をされる必要はありません。

### 1 風呂コントローラのドアプレートを開く




### 2 お湯はり量の調節




めもり	浴そう	めやす
1	---	約 10ℓ
2	---	約 75ℓ
3	1人用	約150ℓ
4	1.5人用	約190ℓ
5	2人用	約220ℓ
6	---	約260ℓ
7	---	約300ℓ

### 3 お湯はり温度調節




めもり	お湯はり温度	めやす
1	---	約30℃
2	---	約35℃
3	少しぬるい	約37℃
4	適温	約42℃
5	少しあつい	約47℃
6	---	約50℃

### 4 風呂コントローラのドアプレートを閉じる



# お湯はりのしかた



## 1 お湯はり準備


●排水栓を開じる



●お風呂のフタをする



## 2 運転スイッチを押す



## 3 お湯はり開始

### 3 お湯はりスイッチを押す(点火)




風呂コントローラのお湯はりスイッチを押す。  
お湯はりランプ(横)点灯



**ご注意** お湯はりが開始しますと、湯温調節スイッチでの湯温調節はできません。

## 4 お湯はり停止(消火)

- 適温・適量で自動的に停止します。
- 途中で停止させたい時には、風呂コントローラのお湯はりスイッチを押してください。



●自動的にお湯はり停止




メインコントローラよりメロディーでお湯はり終了をお知らせします。

## 使いかた 手動追いだきのしかた




### 1 運転スイッチを押す



### 2 手動追いだきの開始

#### 2 手動追いだきスイッチを押す(点火)



### 3 手動追いだきの停止

#### 3 手動追いだきスイッチを押す(消火)



## ちよっとお湯はり(足し湯)のしかた





### 1 運転スイッチを押す




### 2 お湯はりの開始

#### 2 お湯はりスイッチを押す(点火)



### 3 お湯はりの停止

#### 3 お湯はりスイッチを押す(消火)




# 使いかた お湯はり予約のしかた

## 1 お湯はり準備

●排水栓を閉じる






●お風呂のフタをする



## 2 現在時刻確認



時刻は合っていますか?



時刻の合わせ方はP20の「現在時刻の合わせ方」に従ってください。

## 3 予約時刻確認

ドアプレートを開いて「予約」スイッチを押して予約時刻を確認してください。確認後は再度「予約」スイッチを押して「時刻」表示に戻して下さい。



時刻の合わせ方はP21の「予約時刻の合わせ方」に従ってください。


## 4 運転スイッチを押す



## 5 お湯はり予約スイッチを押す(予約運転開始)

メインコントローラの


メインコントローラ



ランプ点灯  
緑色



## 予約時刻になると お湯はり運転開始(点火)



時間だ!  
お湯はりスタート!  
ランプ  
緑→赤にかわる




●自動的にお湯はり停止  
(消火)



## 予約の取消(お湯はり開始前)

●メインコントローラのお湯はり予約ランプ「緑」点灯のとき

## お湯はり予約スイッチを押す



ランプ点灯  
緑→消灯



## 途中停止(お湯はり開始後)

●メインコントローラのお湯はり予約ランプ「赤」点灯のとき

### メインコントローラから停止する場合

運転  
スイッチを  
押す



お湯はり予約  
ランプ  
赤→消灯

### 風呂コントローラから停止する場合



お湯はり  
スイッチを  
押す



## 使いかた 現在時刻の合わせ方



### 現在時刻の合わせ方

メインコントローラ




メインコントローラのドアプレートを開いてください。

#### 1 「時刻」スイッチを押す




時刻ランプ点灯  
緑色

#### 2 「時」を合わせる





AMとPMの  
違いにご注意



「時」ボタンを押し  
「時」を合わせてください

ご注意  
AM12:00は午前0時  
PM12:00は正午を示  
します。


#### 3 「分」を合わせる



「分」ボタンを押し  
「分」を合わせてください

#### 4 「時刻」スイッチを押す

●時刻を正確に合わせたいときは  
電話(117)による時報等と同時  
に「時刻」スイッチを押してくだ  
さい。




「押す」と同時に  
時計機能がスター  
ト/時刻ラン  
プ消灯

## (お湯はりの) 予約時刻の合わせ方

### 予約時刻の合わせ方



メインコントローラ



予約時刻は1度合わせますと、予約時刻  
の変更または、停電後の再設定時以外は  
この操作をされる必要はありません。


メインコントローラのドア  
プレートを開いてください。

#### 1 「予約」スイッチを押す



予約ランプ点灯  
(緑色)

#### 2 「時」を合わせる





AMとPMの  
違いにご注意!



「時」ボタンを押し  
「時」を合わせてください

ご注意  
予約時刻は、お風呂の  
お湯はりスタートす  
る時刻です。

#### 3 「分」を合わせる



「分」ボタンを押し  
「分」を合わせてください

#### 4 「予約」スイッチを押す

●「予約」スイッチを押すと「予約」  
ランプが消え、「現在時刻」が表  
示されます。  
これで「予約時間」の設定完了で  
す。



予約ランプ消灯

## 使いかた 自動追いだきのしかた



次の操作でニュージェットフロー18は保温キープ機能により、お風呂のお湯をお好みの温度に保つことができます。保温時間は4時間を限度として、自動的に停止するように設定しています。

### 自動追いだきの準備 (前日の残り湯を沸かすときは、いつも入浴されている水位より7~10cm排水して水位を下げておいてください。)


●浴槽内の湯量を確認



湯量の少ないときはお湯はりをしてください。

### 1 自動追いだき温度の調節

風呂コントローラ



調節

めもり	自動追いだき温度	めやす
1	—	約30℃
2	—	約32℃
3	少しぬるい	約37℃
4	適度	約42℃
5	少しあつい	約47℃
6	—	約50℃

### 2 運転スイッチを押す


メインコントローラ



風呂コントローラ



押す



ランプ点灯

### 自動追いだきの開始

### 3 自動追いだきスイッチを押す



押す

湯温が設定温度より低下するたびに、自動的に追いだきを開始し設定温度になると停止します。また、給湯・シャワーと同時に使用されたときは自動追いだきは一時停止します。

### 自動追いだきの停止

- 4時間経過しますと、自動的に停止します。
- 途中で停止させたいときには、自動追いだきスイッチを押してください。


## お湯はり・追いだきと給湯・シャワーの同時使用

### ●お湯はり・追いだき中に給湯・シャワーを利用するとき



お湯はり中または、追いだき中


### 1 給湯栓を開く(割込み)



開く




お湯はり・追いだき一時停止



割込みランプ点灯

### 2 給湯栓を閉じる



閉じる



お湯はり・追いだき再開



自動的に停止

- 最初に設定したお湯はりまたは追いだきの設定水量は変化しません。

# 凍結予防のしかた



外気温が低くなるおそれのあるときは、浴そうのお湯を最後の人の入浴後に必ず排水してください。

- 凍結すると器具や配管が破損し高額な修理費がかかる場合があります。凍結による修理は有料となっております。
- 凍結したまま使用されますと器具に異常が生じる場合があります。凍結がとけた後、各部分の作動を確認の上、ご使用ください。



## ①凍結予防ヒーターによる方法



- この器具には、気温が下がると自動的に器具内を保温する凍結予防ヒーターを組込んでいます。
  - 凍結予防ヒーターは凍結を予防するもので外気温が極端に低くなる恐れのある場合はこの凍結予防ヒーターだけでは効果ありませんので、次の②、③の方法をおとりください。
- ※ただし31-785・786型は別売で凍結予防ヒーターを用意しています。

## ②給湯栓から水を流す方法 (一般的な方法)

- ①ガス元栓を閉じる。
- ②コントローラの運転スイッチを切る。
- ③給湯栓より少量の水[1分間に(200cc以上)特に寒い日は多い目]。
- ④約30分後に再度流量確認。



### ご注意


●凍結予防ヒーターは電源プラグを抜くと作動しません。器具の水を抜いて凍結予防処置を行うとき、または緊急の時以外は電源プラグを抜かないでください。




## ③器具の水を抜く方法 (入居前や長期不在の場合)

- この方法は、給水配管の凍結予防はできませんが、凍結による器具破損を予防するのに最もよい方法です。次の操作手順で器具の水を抜いてください。(水受け容器を必ず用意してください)
- ①電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ②ガス元栓を閉じてください。
- ③給水元栓を閉じてください。
- ④すべての給湯栓を開いてください。
- ⑤水抜き栓④、水抜き栓⑤、水抜き栓⑥を左に回して外してください。
- 次にお使いになるまでそのままにしておいてください。

### ●31-780型(壁掛タイプ)



### ●31-787型(据置タイプ)



# 点検・お手入れ

## 点検・手入れの際の ご注意

- ①点検・手入れの前には必ずガス元栓を閉じ、コントローラの運転スイッチを「切」にして器具が冷えてから行ってください。
- ②器具の前板などははずさないでください。  
器具やコントローラは絶対に分解しないでください。


## 点検

- ①器具の上や周囲に燃えやすいものを置いていませんか。
- ②排気口や給気口をふさいでいませんか？  
(排気口、給気口は10ページ各部の名称を参照ください。)

## お手入れ

### ①前板のそうじ

コントローラ・器具本体の外装のそうじは、やわらかい布に中性洗剤をひたし軽くふいてください。



### ご注意

- ①洗剤が残らないようにふきとってください。シンナーや、ベンジンなどでふかないでください。(本体の色、表示ステッカーの字が消えます。)
- ②コントローラには、故障にお湯や、洗剤などをかけないでください。

### ②水フィルターのそうじ

水フィルターに配管内のゴミ、砂がたまりますとお湯が出にくくなります。その場合は給水元栓を開め、水抜き栓①を左に回して水フィルターを引き出してそうじしてください。




## 点検・お手入れ後の確認

- 点検・お手入れの後は、運転スイッチを「入」にして、給湯栓を開き、器具が正常に動作しているか確認してください。
- 万一、異常な燃焼、異常音、異臭を感じられたときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。

## 定期点検のおすすめ

- ご使用上支障がない場合でも、安全により長く、ご使用いただくために、2~3年に1回程度の定期点検をおすすめします。
- 本製品は、一般家庭用の製品です。業務用にご使用の場合は器具を正常にお使いいただくために、定期点検(年2回程度)をお受けください。(有償)  
詳しくは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へご相談ください。




# 故障かな?と思ったら

## こんな場合は異常ではありません。

### ①給湯・シャワー時

- 使いはじめは給湯配管の冷水を追い出すまで、しばらく設定温度のお湯が出ません。



- ご使用後すぐに、再度お使いになるときは、湯温が不安定になることがあります。
- 給湯栓を2ヵ所でも同時に使用されますと湯量が少ないことがあります。
- 初回点火時や長時間使用しなかった後はガス配管中に空気が入っていることがあり、バーナに着火しないときがあります。このときには燃焼ランプが点滅してお知らせしますので、一旦給湯栓を閉じて約5秒間待ち再び給湯栓を開いてください。
- 給湯栓を極端に絞りますと、バーナが消火し、水に変ることがあります。
- 給湯栓を閉じた後も送風機がしばらくまわっていますが(約7分間)異常ではありません。



### ②お湯はり・追いだき時

- お湯はり、追いだき開始時、「ポコッ」という音がして配管中の空気が風呂アダプタより1~2秒出てますが異常ではありません。



- お湯はり予約スイッチを入れても予約した時刻になる前に追いだきまたはお湯はりスイッチを押すとお湯はり予約は解除されますのでご注意ください。

## 故障かな?と思ったら



故障かな?と思われたらただちに使用を中止し、修理・サービスをお申しつけになる前につきのことをお調べください。

異常報知(OKモニター)しない不具合と、その処置方法

お調べ いただくこと (原因)	こんなとき (現象)					処置方法	参照ページ
	給湯機が正常に動作しない。	使用中に消火した、消火しやすい。	使用中、湯温が極端に変動する。	湯温の低下がない。	ガス元栓のON/OFFが正常に動作しない。		
ガス元栓の開きふじゅうぶん。			○	○		電源を切ってからガス元栓を全開にする。	11
給水元栓の開きふじゅうぶん。	○	○	○			給湯栓をいったん閉じてから給水栓を全開にする。	11
水圧が適切でない。	○	○	○		○	点検、修理を依頼する。(他に原因がないとき)	—
水フィルターのつまり。	○	○	○		○	つまり除去又は点検、修理を依頼する。	28
断水している。	○	○				使用をいったん中止する。	7
凍結している。	○					解凍するまで使用を中止する。	24 25
バーナの逆火。					○	点火、修理を依頼する。	—
湯温調節が適切でない。				○		「使いかた」参照。	1P 19
給湯栓の開き不足。	○	○	○			給湯栓を全開にする。	1P 19
水量センサーの故障。	○	○				点検、修理を依頼する。	—
停電している。	○	○			○	「停電時の処置」参照。	7
漏電安全装置の作動。	○	○			○	「故障かな?と思ったら」参照。	29

●このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店、またはお近くの大阪ガス支社へご連絡ください。

●不完全な処置は事故のもとになりますので修理は絶対にお書き自身でなさないでください。

## 安全装置の種類とその働き

### ①立消え安全装置

万一使用中にバーナの炎が消えたときは、この安全装置が働いて自動的にガスを止める装置です。

### ②過熱防止装置

使用中器具本体内の温度が異常に高くなったときは、この安全装置が働いて自動的にガスを止める装置です。

### ③空だき安全装置

熱交換器が異常な温度上昇をしたときは、この安全装置が働いて自動的にガスを止める装置です。

### ④過昇温安全装置


この安全装置が作動しても故障ではありません。使用の際に、湯量を極端に絞ったり、水圧が低いときに湯温が過度に上昇することがあるため、過昇温防止装置を設けてあります。湯温が約90℃以上になるとこの装置が働いて、自動的に消火します。

### ⑤漏電安全装置(漏電しゃ断器)

この器具は、万一漏電した場合に漏電安全装置が働いて使用できなくなります。この場合、電源コードのプラグを一度抜き差ししてからご使用ください。再度同じ現象が起きたときは、お買い求めの販売店、またはお近くの大阪ガス支社へご連絡ください。

### ⑥過圧防止安全装置

器具の使用停止直後に熱交換器の余熱により、熱交換器内の圧力が高くなり過圧過熱し弁が作動して水がポタポタ出ることがありますが、器具の故障ではありません。このような場合には床面をぬらしますので不都合が生じるときには、過圧過熱し弁の排水処理が必要です。お買い求めの販売店、またはお近くの大阪ガス支社にご相談ください。



### ⑦凍結防止装置

24・25ページの「凍結予防のしかた」の項をごらんください。

## ご注意

●空だき安全装置が作動する際には、器具の損傷を防ぐため過圧防止安全装置(過圧過熱し弁)が作動し高温の蒸気が噴出しますので、ご注意ください。




## 故障かな?と思ったら

### 異常報知(OKモニター)について

●風呂コントローラ、メーンコントローラには、器具本体に不具合が生じた時、各種ランプの点滅によって、不具合の原因を知らせる異常報知(OKモニター)機能が付いています。

(メーンコントローラの場合)




●不具合が発生すると、上面のように燃焼ランプが点滅をはじめ、時計表示パネルには「01」～「12」の数値が表示点滅します。

①時計表示パネルにどのような数値が表示されているか確認してください。


②次頁に「OKモニターの表示」がありますので表示された数値と一致するNoをさがしてください。

(例)



●上のように時計表示パネルが「08」と表示しているときは、異常モニターラベル中のNo8「バーナコントローラ異常」が原因であることが判ります。

(風呂コントローラの場合)




●不具合が発生すると、上面のように燃焼ランプと湯温調節ランプのどちらかが点滅をはじめます。

①湯温調節ランプの「点滅位置」をチェックしてください。

(「点滅位置」とは10段階に分れた温度の設定位置を指します。)

②次頁に「OKモニターの表示」がありますのでチェックした「点滅位置」と一致する内容をさがしてください。

(例)



●No5が点滅していたら、「出湯サーミスタ異常」が原因。

●No8が点滅していたら、「バーナコントローラ異常」が原因。

●No1とNo10が点滅していたらNo1の「追いだき時に水量センサーOFF」が原因と判ります。

### OKモニターの表示

No.	時計表示パネル (メーンコントローラ)	湯温調節ランプ 点滅位置 (フロコントローラ)	内容
1	01	□ 36	バーナ不着火
2	02	□ 37	バーナ失火
3	03	□	ハイリミットSW又は 温度ヒューズ作動
4	04	□	入水サーミスタ異常
5	05	□ 42	出湯サーミスタ異常
6	06	□	送風機回転数異常
7	07	□	給湯側高温検出 (80℃以上)
8	08	□	バーナコントローラ異常
9	09	□ 50	切替弁異常
10	10	□ 60	2心通信不良
11	11	□ 55 □ 60	追いだき時に水量センサーOFF
12	12	□ 37 □ 60	風呂アダプターミスタ異常

(処置方法)

OKモニターが上表で示す、No1、No2を表示した場合はガス元栓を全開(11ページ参照)してご使用ください。処置後も異常報知をくり返すとき、または、No3～No12を表示した場合は、お問い合わせの販売店、または大阪ガス支社にご連絡ください。

# 仕様

品名		ニュージェットフロー16			
商品コード	31-780-781	31-782-783-784	31-785	31-788	31-787
種類	給(出)湯方式 止止め式				
給排水方式	屋外強制排水方式		屋内強制給排水方式		屋外強制排水方式
排気温度(℃)	280℃以下				
(給)排気筒( )は31-785型のみ	—	φ80	給気φ80、排気φ30 最大延長7m4曲	—	—
点火方式	連続スパークダイレクト着火				
最低作動水量(L/分)	3.0(作動水压0.15kg/cm <sup>2</sup> )				
外形寸法(mm)	610×850×152		800×400×170		800×450×125
重量(本体)(kg)	19		23		25
接続	給水	15A (R1/2)			
	給湯	15A (R1/2)			
	風呂	15A (R1/2)			
	ガス	15A (R1/2)			
電気関係	電源(V)	AC100			
	消費電力(W) 節電	45(31-783-784型は48)		60	
	凍結予防ヒータ	100W		100W(別売)	
安全装置	立消え安全装置(フレームロッド方式)、水量センサー				
	過熱防止装置、空だき安全装置 過昇温安全装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置(漏電しゃ断器) 凍結予防装置(水抜き栓、凍結予防ヒータ)				
付属品	31-780型	●風呂コントローラ ●壁貫通パイプ(S) ●配管継手(S) ●メインコントローラ ●木ねじ(5本) ●フレキシブル管(S) ●風呂アダプタ			
	31-781・782型 783-784型	●風呂コントローラ ●メインコントローラ ●配管継手(S)			
	31-785型 788型	●風呂コントローラ ●壁貫通パイプ(S) ●配管継手(S) ●メインコントローラ ●木ねじ(5本) ●フレキシブル管(S)			
	31-787型	●風呂コントローラ ●壁貫通パイプ(S) ●配管継手(S) ●メインコントローラ ●断熱防止金具 ●風呂アダプタ			
別売部品	●配管カバー ●低温作動弁セット ●壁貫通パイプ(S) ●風呂アダプタ ●バキューム取付セット ●据置台(S) ●排気カバー ●給排気トップ ●給、排気筒材料 ●凍結予防ヒータ				
使用ガスグループ	1時間当たりの ガス消費量 Kcal/h		出湯能力 L/分 (ガス消費量最大時) 上昇速度		
	最大		25℃		40℃
都市ガス	19	A	30,000	(18.0)	10.0
LPGガス			2.50kg/h	(18.0)	10.0

備考 ●ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のととき。 ●上表の出湯能力( )は、湯水混合水栓で混合したとき。

# アフターサービス

## サービスのお申し込み

### ●サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」(27~31ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。

それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないで買い求めの販売店、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。

### ●ご連絡の際は次のことをお知らせください。

1. 品名……………ニュージェットフロー16
2. 大阪ガス商品コード…器具の前面左下に貼付してあります。

例

**(N)31-780(U)**

大阪ガス株式会社 **06**

### 3. 故障、異常の現象……できるだけ詳しく

この器具には、不具合が生じた時、メインコントローラおよび風呂コントローラで異常報知するOKモニター機能がついています。お手数ですが異常報知したとき、メインコントローラの時計表示の数字(または、風呂コントローラの湯温調節ランプの点滅位置)を、お知らせください。(早期修理対応するうえでたいへん役立ちます)

### 4. お客様名、住所、電話番号、通称

## 転居されるとき

### ●ガスの種類の異なる地域へ転居される場合

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

## 保証・補修について

### ●保証期間中は……

保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。

保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

### ●保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後10年間です。